

# Loesch LCM, LCM/gr

## Automatische Falteinschlagmaschine für stückige Güter

Die exzellente Zellophaniermaschine für Banderolen- und Ganzeinschlag im gehobenen Leistungsbereich bis 150 Packungen pro Minute. Die Falteinschlagmaschine wird zur Primärverpackung von Süß- und Dauerbackwaren, von Food- und Non-Food-Produkten, sowie zur Sekundärverpackung von Schachteln, Trays, Blöcken oder anderem Packgut von runder oder rechteckiger Form eingesetzt.



## Technische Merkmale

### Funktionsweise:

- Artikelzuführung über ein Zuführband mit Separiervorrichtung oder über einen Mitnehmertransport, jeweils auf einen Unterstempel.
- Hüllstoffe werden mittels Zangenabzug oberhalb des Packgutes plaziert.
- Produkt und Hüllstoffe werden - kontrolliert durch Ober- und Unterstempel - durch den Faltbereich gestoßen.
- Entsprechend angeordnete Faltelemente führen die Seitenfaltungen sowie die Innen- und Fertigfaltung durch.

### Konstruktionsmerkmale:

- Ausgereifte, robuste Maschinenkonstruktion
- Kurvengesteuert mit Zentralschmierung
- Computeroptimierte, spezialgehärtete Kurven
- Größte Unempfindlichkeit gegenüber Hüllstoffschwankungen durch Zangenabzug
- Großer Formatbereich

### Besondere Vorteile:

- Hervorragende Verpackungsqualität
- Multipackungen und Sammelpackungen möglich
- Aufreißfaden mit Anfassende für einfaches Öffnen
- Besonders straffe Packung
- Besonders schneller und einfacher Formatwechsel
- Hoher Hygienestandard
- Schnelle Reinigung und Wartung durch optimale Zugänglichkeit
- Hohe Verfügbarkeit und Lebensdauer
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

