

Schachtelaufricht- und Füllmaschine

Die exzellente, kompakte und leistungsstarke Displaykartoniermaschine im Leistungsbereich bis zu 10 Kartons pro Minute. Die Maschine wird vorzugsweise für das Aufrichten und Befüllen von Display-Faltschachteln mit Kaugummipäckchen in unterschiedlichen Packformationen eingesetzt.



Technische Merkmale

Funktionsweise:

- Entnahme flacher Kartonzuschnitte mittels Vakuumsaugern aus dem Zuschnittmagazin.
- Transport mittels mechanischem Vorschub und Positionierung oberhalb des Faltschachtes. Beleimung der Klebelaschen während des Transports.
- Produktzuführung mittels eines Transportbandes in eine Sammelstation. Formieren des Kartoninhaltes auf dem bereitstehenden flachen Zuschnitt.
- Produkt und Hüllstoff werden - kontrolliert durch Ober- und Unterstempel - durch den Faltschacht gestoßen.
- Umlegen des flachen Kartonzuschnitts um den Kartoninhalt („Wrap-around“), Verkleben mit Heißleim.
- Abgabe der Kartons auf einem Bandförderer

Konstruktionsmerkmale:

- Ausgereifte, robuste Maschinenkonstruktion
- Kurvengesteuert
- Wartungsarme Mechanik durch lebensdauer geschmierte Teile
- Großer Formatbereich

Besondere Vorteile:

- Hervorragende Schachtelqualität
- Verarbeitung flacher Zuschnitte
- Besonders hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit speziell im Linienbetrieb mit vorgeschalteter Kaugummiverpackungsmaschine (Bubble Gum, Streifen, Tab Gum, Dragees)
- Schnelle Reinigung und Wartung durch optimale Zugänglichkeit von allen Seiten
- Hoher Hygienestandard
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

